

PRODUKT-RATSCHLÄGE

METAL PRIMER & UNDERCOAT



Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich und entsprechen den jüngsten Umweltgesetzen über den VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) von Farben.

- Verfügbarkeit:** In 750ml Dosen in vier Farben (White & Light Tones, Mid Tones, Red & Warm Tones & Dark Tones). Erhältlich direkt von Farrow & Ball, unseren Ausstellungsräumen und ausgewählten Händlern in aller Welt.
- Verwendung:** Eine als Rostschutz dienende Grundierung. Zur Anwendung im Innenbereich und im Freien.
- Vorbereitung:** Oberflächen müssen sauber und frei von Öl, Fett, Schmutz, Rost und abblättrender Farbe sein. Neue und bereits bemalte Metalloberflächen müssen gründlich entfettet werden. Etwaige unbeständige Farbe und Rost bis auf das blanke Metall entfernen.
- Anstreichen:** **Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C anstreichen.** Vor Gebrauch gründlich umrühren. Zwei Schichten mit Bürste auftragen.
- Aufräumen:** Bürsten und Walzen mit warmem Seifenwasser reinigen.
- Reinigung:** nicht zutr.
- Formulierung:** Auf Copolymer-Emulsions-Basis.
- Lagerung:** Das Produkt basiert auf Wasser und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach Kauf verbrauchen. Wir übernehmen keine Haftung für den Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum.
- Entsorgung:** Obwohl das Produkt auf Wasserbasis beruht, soll es nicht in Wasserwege entleert werden. Abfallstoffe müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen entsorgt werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich an die Umweltbehörde oder Ihr Gemeindeamt.
- Arbeitsschutz:** Während des Auftragens und Trocknens ist für gute Lüftung zu sorgen. Berührung von Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt sofort gründlich mit Seifenwasser oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anfrage für Profis zur Verfügung.

Umwelt:	Tatsächlicher VOC-Gehalt g/l	1,0g/l
	VOC-Gehalt w/w:	0,08%
	Klassifizierung:	Minimal
	2010 max. zulässiger Grenzwert in Gramm pro Liter	30g/l
	KATEGORIE	g

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS_DE

PRODUKT-RATSCHLÄGE

METAL PRIMER & UNDERCOAT



Biozid-Produkte der Verordnung (EU) 528/2012

Dieses Produkt enthält die folgenden Biozid-Produkte, die als in-Konservierungsmittel verwendet werden: - 1,2 - bensiothiazol-3 (2H)-on und 2-methylisothiazol-3 (2H)-on.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Biozid-Produkte, die als Schicht Konservierungsmittel verwendet werden: - Diuron (ISO), Pyrithionzink & 2-Octyly-2H-isothiazol-3-on.

Keine Nanomaterialien vorhanden sind.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schutzhandschuhe (Nitril-Handschuhe) und eine Schutzbrille, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten.

Für nähere Informationen wenden Sie sich an die Umweltbehörde oder Ihr Gemeindeamt.

Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anfrage für Profis zur Verfügung oder von www.farrow-ball.com.

Ergiebigkeit	Trockenzeit	Neubeschichtung	Glanzstufe
Bis zu 9 m ² pro 750 ml	1-2 Stunden oberflächentrocken.	4 Stunden je nach Bedingungen	nicht zutr.

Ausgabe 4 September 2013

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS_DE