



Farben für Profis

## ACRYL TIEFGRUND

## Technisches Merkblatt

<b>Marktbezeichnung:</b>	<b>ACRYL TIEFGRUND</b>
<b>Art des Werkstoffes:</b>	Wässriges Grundierungsmittel, verarbeitungsfertig, lösemittelfrei.
<b>Anwendungsbereich:</b>	Außen und innen
<b>Farbton:</b>	Trocknet transparent auf
<b>Bindemittelbasis:</b>	Feindisperse Kunstharz-Dispersion
<b>Spez. Gewicht:</b>	Ca. 1,0 +/- 0,1
<b>Eigenschaften:</b>	Den Untergrund verfestigend und die Saugfähigkeit regulierend
<b>Trockenzeit:</b>	Ca. 2 - 3 Stunden, überstreichbar nach ca. 4 - 5 Stunden, je nach Temperatur und Witterung
<b>Verdünnung:</b>	Falls erforderlich, sauberes Wasser
<b>Verarbeitungsart:</b>	Streichen, spritzen
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
<b>Materialverbrauch:</b>	200 - 500 ml/m <sup>2</sup> . Der genaue Verbrauch, besonders bei Großobjekten, sollte durch Probeanstrich ermittelt werden.
<b>Lagerung:</b>	Kühl, jedoch frostfrei
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Verpackung:</b>	10 l
<b>Systemaufbau:</b>	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen restlos entfernt werden. Die Untergründe sind nach den Richtlinien für scheuer- und wetterbeständige Dispersionsanstriche vorzubereiten. Geeignete Untergründe: Außen und innen, alle saugenden mineralischen Untergründe.
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	ZERO Acryl Tiefgrund dient dazu, dem Untergrund die Saugfähigkeit zu nehmen und zu festigen. Eine Filmbildung auf dem Anstrichgrund ist zu vermeiden (die Grundierung darf nicht glänzend stehen bleiben).
<b>EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt:</b>	Kategorie: hWb-30 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 30 g/l VOC
<b>Anmerkung:</b>	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: Januar 2007 / be