

Technisches Merkblatt

ASB Spritzspachtel WS

Produktinformation

ASB-Spritzspachtel WS ist eine gebrauchsfertige, weisse, leicht förderbare, mineralisch eingestellte Spritzspachtelmasse auf Basis hochwertigstem Dolomitmarmor.

ASB-Spritzspachtel WS eignet sich für Flächenspachtelungen von Q2 – Q4 sowie Strukturspachtelung an Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Durch die besonders hohe Geschmeidigkeit in Verbindung der hohen Füllkraft ist **ASB-Spritzspachtel WS** für hochwertigste Glättespachtelungen besonders geeignet.

ASB-Spritzspachtel WS wird ohne Grundierung direkt auf Beton-, Grundputz-, Gipskarton- und Faserplatten appliziert. Auf Betonuntergründen ist die Restfeuchtigkeit (nicht höher als 3%) sowie eine Untergrundtemperatur (mind. +5°C) zu beachten.

ASB Spritzspachtel WS wird mit Airless-Hochdruckspritzanlagen (Hemo 10 Baumatec) oder Schneckenpumpe (Spark 10 Baumatec) aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Maximale Schichtdicke pro Spritzgang ca. 3 mm.

Der Finish-Schliff erfolgt mittels Schleifpapier der Körnung 100-120. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen entstauben. Verspachtelte Flächen mit ZERO-Hydrogrund grundieren.

ASB-Spritzspachtel WS kühl, aber frostfrei lagern. Spachtelmasse ist begrenzt haltbar und daher mit Verfallsdatum versehen. Bei ungeöffneter Verpackung bleibt ASB-Spritzspachtel WS ca. 1 Jahr lagerbeständig.

Technische Daten:	
Bindemittel	Latexcopolymer (kleiner als 5%)
Lösemittel	Wasser
Füllstoff	Weisser Dolomitmarmor
Korngrösse	Max. 0.3 mm
Volumengewicht	1.45 kg/l.
Festkörpergehalt	Ca. 64%
pH-Wert	Ca. 9
Farbe	Weiss
Füllkraft	Hoch
Entflammbarkeit	Verbreitet und nährt kein Feuer
Materialverbrauch	Pro Quadratmeter und 1mm Schichtstärke 1 Liter
Reinigung	Spritzer mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen
Verpackung	15 Liter Kunststoffsack (Palettierung 40 x 15 lt.)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse- Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Rechtssinne dar. Wirz Tapeten AG Stand 19. Juni 2013