

VORLACK HAFTEXPRESS

Stand: 24.08.2015

Marktbezeichnung	Vorlack Haftexpress
Art des Werkstoffs	Hochwertiger, gut haftender und füllender Vorlack
Anwendungsbereich	Außen und innen auf grundierte Holz- und Eisen, Zink, z.B. auf Fenster, Türen, Zargen, Gelände, Altanstriche usw. (Eisen und Zink nur im Innenbereich)
Farbton	Weiß und Bunt
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Langöliges Alkydharz
Pigmentbasis	Titandioxyd und Extender
Spez. Gewicht	1,4 +/- 0,2
Eigenschaften	Idealer Verlauf, gute Fülle, hohes Deckvermögen, nach Durchtrocknung gut nass und trocken schleifbar, geruchsarm.
Geeignete Abtönpaste	Handelsübliche Abtönfarben für Lacke bis maximal 5 %
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca.1,5 - 2 Stunden, überstreichbar nach ca. 6-8 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Schichtstärke	35-40 µm pro Anstrich
Verarbeitungsart	Streichen, rollen, spritzen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund, kann bei geringer Luftfeuchtigkeit auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet werden.
Materialverbrauch	Ca. 150 ml/m ²
Lagerung	Kühl und trocken, Anbruchgebände gut verschließen. Entzündlich!
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz
Verpackung	750 ml, 5 kg
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363, BFS Merkblatt Nr. 18
Anstrichaufbau	Holzuntergründe innen: Erstanstrich

VORLACK HAFTEXPRESS

Stand: 24.08.2015

Seite 2 von 2

Verarbeitungshinweis

Grundanstrich:	ZERO Vorlack Haftexpress mit ZERO Top- verdünnt.
Verdünner	
Spachtelung:	2x ganzflächig mit Kunstharzspachtelmasse
Zwischenanstrich:	ZERO Vorlack Haftexpress satt auftragen
Schlussanstrich:	ZERO Satina Seidenglanzlack oder Glanzcolor Buntlack
ZERO	
Überholungsanstrich:	Alten Anstrich anlaugen und nachwaschen, lose Farbteile entfernen
Grundanstrich:	Rohe Holzstellen mit ZERO Universal Haftgrund vorgrundieren
Spachtelung:	fleckspachteln bzw. ganzflächig mit Kunstharzspachtelmasse
Zwischenanstrich:	ZERO Vorlack Haftexpress satt auftragen
Schlussanstrich:	ZERO Satina Seidenglanzlack oder Glanzcolor Buntlack
ZERO	
Erneuerungsanstrich:	Altanstrich nicht intakt. Alten Anstrich restlos entfernen und anschließender Aufbau wie beim Erstanstrich

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Für großflächige Anwendung im Innenbereich, z.B. Decken und Wände, empfehlen wir wegen des materialtypischen Geruchs von Alkydharzlacken den Einsatz von wasser-basierten Lacksystemen, wie z.B. ZERO Acryllacke oder ZERO LackDesign.

Auf Pulverbeschichtungen, Coil Coating-Beschichtungen und andere kritische Untergründe mit ZERO PUR Haftgrund grundieren.

Bei niedrigen Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und hohen Aufbringmengen verzögert sich die Trocknungszeit.

Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung nicht mit lösemittel-verdünnbaren Beschichtungsstoffen bearbeiten.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.